


# Forbruks- og prosjekterte artikler

## Consumables and miscellaneous equipment

### Armert slange, PVC

#### Reinforced hose, PVC

Polyesterarmert, ikke-giftig PVC-slange som er velegnet i operasjoner som ikke krever svært høyt trykk i slangen. Den er fleksibel og motstår effektivt «kink». Slangen er egnet for luft, vann, forskjellige kjemikalier og vaskemidler.



Artikkelnummer	Innvendig diameter mm	Trykk bar	Trykkmål gitt ved	Ikke giftig i henhold til	Temperaturområde
1040113	13	20	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040119	19	15	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040125	25	11	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040132	32	9	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C

### Slange, luft/vann

#### Air/water hose

En lett luft/vann slange for i industriapplikasjoner. Oljetåkebestandig slange med slitesterkt deksel. I samsvar med BS 5118/1.



Artikkelnummer	Innvendig diameter mm	Trykk bar	Temperaturområde	Vekt kg/m
1040206	6	15	-25°C til +70°C	0,13
1040208	10	15	-25°C til +70°C	0,21
1040210	13	15	-25°C til +70°C	0,30
1040212	19	15	-25°C til +70°C	0,51
1040214	25	15	-25°C til +70°C	0,69
1040216	32	15	-25°C til +70°C	1,00
1040220	38	15	-25°C til +70°C	1,28
1040226	51	15	-25°C til +70°C	1,74

### Slangesikring

#### Steel hose

Slangesikring som er egnet til bruk på slange-til-slange tilkoblinger og slange til kompressor-anlegg. Produsert av fleksibel og galvanisert multitrådwire.



Artikkelnummer	Type	Materiale	Størrelse tommer
1187005	Whipcheck	Galvanisert	1/2" - 1 1/4"
1187010	Whipcheck	Galvanisert	1 1/2" - 3"