

Tau - Danline, 3-slått, spole

En blanding av polypropylen- og polyetylenfibre gjør Danline til et godt valg hvis en er på jakt etter et rimelig, men slitesterkt forbrukstau. Danline har en elastisitet på ca. 20%, motstår de fleste syrer og alkalier og har et smeltepunkt på ca. 130°C.



Farge	Grønn
Konstruksjon	3-slått
Salgsenhet	SPL

Bilde	Art.nr.	Diameter	Bruddstyrke	Lengde	Farge	Vekt	Salgsenhet	
	0411304	4.0 mm	225 kg	1400.0 mtr	Grønn	Nei	11.2 kg	SPOLE
	0411306	6.0 mm	630 kg	800.0 mtr	Grønn	Nei	13.8 kg	SPOLE
	0411308	8.0 mm	1110 kg	450.0 mtr	Grønn	Nei	13.5 kg	SPOLE
	0411310	10.0 mm	1630 kg	280.0 mtr	Grønn	Nei	12.7 kg	SPOLE
	0411312	12.0 mm	2320 kg	195.0 mtr	Grønn	Nei	12.8 kg	SPOLE
	0411314	14.0 mm	3200 kg	115.0 mtr	Grønn	Nei	10.4 kg	SPOLE

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0411304VM>