

Elektrisk kjettingtalje – Yale CPV/CPVF

Denne taljen kombinerer moderne design og tekniske nyvinninger. Motoren har IP55 beskyttelse, tablået har IP65. Endebryter som standard. Taljen leveres med opphengspunkt. Standard løftehøyde 8 meter. I henhold til NS-EN 14492-2.



Bilde	Art.nr.	Modell	Kapasitet	Vekt	Salgsenhet
	0271346	CPV 10-4	1000 kg	28.0 kg	STK
	0271350	CPV 10-8	1000 kg	58.0 kg	STK
	0271322	CPV 2-8	250 kg	19.0 kg	STK
	0271354	CPV 20-4	2000 kg	63.0 kg	STK
	0271330	CPV 5-4	500 kg	19.0 kg	STK
	0271334	CPV 5-8	500 kg	26.0 kg	STK
	0271348	CPVF 10-4	1000 kg	29.0 kg	STK
	0271352	CPVF 10-8	1000 kg	59.0 kg	STK
	0271328	CPVF 2-18	250 kg	27.0 kg	STK
	0271324	CPVF 2-8	250 kg	19.0 kg	STK
	0271356	CPVF 20-4	2000 kg	64.0 kg	STK
	0271340	CPVF 5-18	500 kg	59.0 kg	STK
	0271332	CPVF 5-4	500 kg	19.0 kg	STK
	0271336	CPVF 5-8	500 kg	27.0 kg	STK



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0271322>