

Øyemutter – RUD VRM «STARPOINT», metriske gjenger

RUD VRM øyemutter er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres. Bolten skal være i minimum 10.9.




Materiale Herdet og temperert stål

Overflatebehandling Pulverlakkert

Produsert i henhold til Factory standard

Modell VRM

Art.nr.	Boltdia.	WLL	SWL	SF A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	R max.	S	Vekt	
0219772	M8	0.3 T	12.0 T	4:1	34 mm	11 mm	8,5 mm	25 mm	25 mm	28 mm	20 mm	47 mm	14 mm	8 mm	20 mm	16 mm	0.1 kg
0219774	M10	0.4 T	12.0 T	4:1	34 mm	11 mm	8,5 mm	25 mm	25 mm	28 mm	20 mm	47 mm	14 mm	10 mm	20 mm	16 mm	0.1 kg
0219776	M12	0.75 T	14.0 T	4:1	42 mm	13 mm	10 mm	30 mm	30 mm	34 mm	25 mm	56 mm	17 mm	12 mm	24 mm	20 mm	0.2 kg
0219778	M16	1.5 T	19.0 T	4:1	49 mm	15 mm	14 mm	35 mm	35 mm	40 mm	30 mm	65 mm	19 mm	16 mm	30 mm	23 mm	0.3 kg
0219780	M20	2.3 T	24.0 T	4:1	57 mm	17 mm	16 mm	40 mm	40 mm	50 mm	34 mm	75 mm	23 mm	20 mm	37 mm	29 mm	0.5 kg
0219782	M24	3.2 T	30.0 T	4:1	69 mm	21 mm	19 mm	48 mm	50 mm	60 mm	41 mm	90 mm	28 mm	24 mm	45 mm	35 mm	0.9 kg
0219784	M30	4.5 T	36.0 T	4:1	86 mm	26 mm	24 mm	60 mm	60 mm	75 mm	51 mm	112 mm	35 mm	30 mm	56 mm	44 mm	1.5 kg



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0219772>