

Øyebolt – RUD VRS-F «STARPOINT», metriske gjenger




RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres

Testet i henhold til NS-EN 1677-4.



Materiale	Herdet og temperert stål
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Produsert i henhold til	Fabrikkstandard
Modell	VRS-F
Type	metrical
Varemerke	RUD

Art.nr.	WLL	SF	A	B	C	D	E	G	K	L	S	Vekt
0219706	0.1 T	4:1										
0219708	0.3 T	4:1	34 mm	11 mm	8,5 mm	25 mm	25 mm	32 mm	47 mm	12 mm	16,3 mm	0.12 kg
0219710	0.4 T	4:1	34 mm	11 mm	8,5 mm	25 mm	25 mm	32 mm	47 mm	15 mm	16,3 mm	0.12 kg
0219712	0.75 T	4:1	42 mm	13 mm	10,0 mm	30 mm	30 mm	34 mm	56 mm	18 mm	19,8 mm	0.2 kg
0219716	1.5 T	4:1	49 mm	15 mm	14,0 mm	35 mm	35 mm	40 mm	65 mm	24 mm	23,9 mm	0.3 kg
0219720	2.3 T	4:1	57 mm	17 mm	16,0 mm	40 mm	40 mm	50 mm	75 mm	30 mm	29,6 mm	0.5 kg
0219724	3.2 T	4:1	70 mm	21 mm	19,0 mm	48 mm	50 mm	60 mm	90 mm	36 mm	35,5 mm	0.73 kg
0219730	4.5 T	4:1	86 mm	26 mm	24,0 mm	60 mm	60 mm	75 mm	112 mm	45 mm	44,5 mm	1.83 kg
0219736	7.0 T	4:1	103 mm	32 mm	29,0 mm	72 mm	75 mm	90 mm	135 mm	54 mm	52,8 mm	3.6 kg
0219742	9.0 T	4:1	120 mm	38 mm	34,0 mm	82 mm	85 mm	105 mm	158 mm	63 mm	61,5 mm	4.9 kg
0219748	12.0 T	4:1	137 mm	43 mm	38,0 mm	94 mm	100 mm	120 mm	180 mm	72 mm	70,4 mm	7.6 kg



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0219706VM>