

Øyebolt – RUD VRS-F «STARPOINT», UNC




RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres.

Testet i henhold til NS-EN 1677-4.



Materiale	Herdet og temperert stål
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Produsert i henhold til	Fabrikkstandard
Type	UNC

Art.nr.	WLL	SF	A	B	C	D	E	G	K	L	N	S	Vekt
0219812	0.4 T	4:1	34 mm	11 mm	8,5 mm	25 mm	25 mm	28 mm	47 mm	15 mm	1/4"	15,0 mm	0.12 kg
0219814	0.75 T	4:1	42 mm	13 mm	10 mm	30 mm	30 mm	34 mm	56 mm	18 mm	5/16"	18,0 mm	0.22 kg
0219816	1.5 T	4:1	49 mm	15 mm	14 mm	35 mm	35 mm	40 mm	65 mm	24 mm	3/8"	22,0 mm	0.33 kg
0219820	2.3 T	4:1	57 mm	17 mm	16 mm	40 mm	40 mm	50 mm	75 mm	30 mm	1/2"	27,5 mm	0.54 kg
0219822	2.3 T	4:1	57 mm	17 mm	16 mm	40 mm	40 mm	50 mm	75 mm	32 mm	1/2"	27,5 mm	0.64 kg
0219824	3.2 T	4:1	69 mm	21 mm	19 mm	48 mm	48 mm	60 mm	90 mm	36 mm	9/16"	33,0 mm	0.98 kg
0219826	4.5 T	4:1	86 mm	26 mm	24 mm	60 mm	60 mm	75 mm	112 mm	45 mm	5/8"	41,5 mm	1.82 kg
0219828	7.0 T	4:1	103 mm	32 mm	29 mm	72 mm	75 mm	90 mm	135 mm	54 mm	7/8"	49,5 mm	3.6 kg
0219829	7.0 T	4:1											
0219830	9.0 T	4:1	120 mm	38 mm	34 mm	82 mm	85 mm	105 mm	158 mm	63 mm	1"	58,0 mm	4.95 kg
0219832	12.0 T	4:1	137 mm	43 mm	38 mm	94 mm	100 mm	120 mm	180 mm	72 mm	1 1/8"	66,0 mm	7.6 kg



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0219812VM>