

Gjengelim – Loctite 290

Art.nr.: 0545163

Gjengelim

LOCTITE® 290 er et flytende middels/meget sterkt gjengelåsemiddel som er utformet for låsing og tetting av gjengede festeanordninger. På grunn av lav viskositet og kapillær virkning er produktet aktivt mellom festede gjenger og eliminerer behovet for demontering før bruk. Produktet herder ved fravær av luft mellom tettsittende metallflater og forhindrer løsning og lekkasje som følge av støt og vibrasjon. Produktet kan også fylle porøse områder på sveis, støp og pulverbelagte metalldeleer.

- Fungerer kun på metall
- Perfekt til låsing av forhåndsmonterte festeanordninger, slik som f.eks. festeanordninger for instrumentering, elektriske koblinger og settskruer.
- Det er bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer, slik som f. eks. motoroljer, rustforebyggende oljer og skjærevæsker.
- Krever varme for demontering



Farge	Grønn
Min. temp.	-55°C
Max. temp.	+150°C
Løsrivingsmoment	10.0 Nm
Max. gjengestørrelse	M6
Varemerke	Loctite
HS kode	35061000
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	10



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0545163>