

Wirelås, aluminium – TALURIT TK

TALURIT® TK Konit-hylse i aluminium gir en sikker og effektiv løsning for mekanisk spleising av ståltau. Designet med avsmalnet bakside for å redusere risikoen for fastheking. Sertifisert i henhold til EN 13411-3.

Turnback TK-ferrulesystemet (Konit™) er designet for enkel bruk, og gir rask, sikker og pålitelig ytelse. TK-ferruler mindre enn størrelse 5 kan presses ved hjelp av håndverktøy, størrelser 6 til 60 er en-trinns presset, mens de som er større enn størrelse 60 krever en spesiell flertrinns pressemetode. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

TK-koniske ferruler har en avsmalnende bakende for å minimere risikoen for at lasten hekter seg fast. TK står for T (Talurit®) og K (Konit™). Disse ferrulene kombinerer eleganse med funksjonalitet og er laget av sømløst aluminium for økt sikkerhet. Fra størrelse 8 og oppover er de fullt sporbare (ISO 9001) og merket med størrelse, type og produksjonsbatchnummer.



Applikasjoner: TK aluminiumferruler brukes mye på tvers av ulike industrier, spesielt i løfteutstyr. De er nøye spesifisert og godt definert for flere wire rope-applikasjoner, og disse ferrulene er testet og verifisert i henhold til EN 13411-3. Egnert for fiberkjerne, en-lags stålvaiere, stålkjerne en-lags stålvaiere, rotasjonsresistente stålvaiere og noen spiraltråd-vaier, sikrer TK-ferrulene pålitelig og allsidig ytelse.

| | |
|-----------|-----------|
| Materiale | Aluminium |
|-----------|-----------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Produsert i henhold til | NS EN 13411-3 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--------|----|
| Modell | TK |
|--------|----|

| | |
|-----------|----------|
| Varemerke | Talurit® |
|-----------|----------|



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=Talurit-TK>