

Fluktapparat – MSA S-Cap air

Art.nr.: 1219010

MSA S-CAP Air er en flukthette utviklet for nødevakuering ved brann og røykutvikling. Hetten beskytter luftveier, øyne og hode mot farlige forbrenningsgasser og partikler, inkludert karbonmonoksid, og gir verdifull tid til sikker evakuering. EN 403:2004-godkjent.

MSA S-CAP Air er en flukthette spesielt utviklet for personer som må evakuere områder påvirket av brannrøyk og giftige gasser. Produktet egner seg for bruk på hotell, skip, sykehus, kontorer, offentlige bygg og under reiser hvor rask og sikker evakuering kan være nødvendig.

Den integrerte flerbruksfilterløsningen beskytter mot karbonmonoksid (CO), brannrøyk og partikler, samt flere farlige forbrenningsgasser som hydrogenklorid, hydrogencyanid, akrolein og svoveldioksid. P2-filteret har høy filtreringseffektivitet og beskytter mot røykpartikler og aerosoler.

Den universelle størrelsen passer de fleste brukere, også personer som benytter briller. Hetten er enkel å ta på, krever minimal opplæring og gir beskyttelse i løpet av få sekunder. Det store visiret gir bredt synsfelt under evakuering.

Fordeler:

- Beskytter mot karbonmonoksid, røyk og partikler.
- Beskytter øyne, hode og luftveier.
- Enkel og rask påtaking.
- Universell størrelse.
- Godt synsfelt gjennom stort visir.
- Egnet for bruk med briller.
- Flammehemmende materiale.
- Minimum 15 minutters nominell beskyttelsestid.
- Leveres vakuumpakket for sikker oppbevaring.
- Godkjent i henhold til EN 403:2004.

Tekniske spesifikasjoner:

- Filtertype: Flerbruksfilter med CO-beskyttelse og P2-partikkelfilter.
- Størrelse: Universal voksenstørrelse.
- Vekt: ca. 0,54 kg (1,2 lb).
- Beskyttelsestid: Minimum 15 minutter.
- Oppbevaringstid: Vedlikeholdsfri i 4 år, opptil 10 år med testing.
- Standard: EN 403:2004.



Vekt	0.508 kg
------	----------

HS kode	90200000
---------	----------

COO	DEU
-----	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Hovedforpakning (stk)	0
-----------------------	---



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=1219010>