

Rundsling 1 tonn

Utførelse: Dobbel duk



Bredde 45 mm

Farge Lilla

Materiale Polyester

Produsert i henhold til NS-EN 1492-2

LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER
RUNDSLINGS OG BÅNDSTROPPER
WLL - i Tonn

FARGE	Stroppsvidde mm	EN STROPP			TO STROPPER			TRE- OG FIRE STROPPER		
		Rett	Skrent	W/Dobbel	30°	45°	60°	30°	45°	60°
Rosa	20 mm	1,0	0,8	2,0	1,7	1,4	1,0	2,8	2,1	1,6
	25 mm	2,0	1,6	4,0	3,4	3,4	2,0	6,2	4,2	3,0
Grønt	30 mm	3,0	2,4	6,0	5,1	5,1	3,0	7,8	6,3	4,5
	40 mm	4,0	3,2	8,0	6,8	6,8	4,0	10,4	8,4	6,0
Rødt	50 mm	5,0	4,0	10,0	8,5	8,5	5,0	13,0	10,5	7,5
	60 mm	6,0	4,8	12,0	10,2	10,2	6,4	15,6	12,5	9,0
Blå	80 mm	8,0	6,4	16,0	13,6	13,6	8,0	20,8	16,8	12,0
	100 mm	10,0	8,0	20,0	17,0	17,0	10,0	26,0	21,0	15,0
Oransje	115 mm	11,5	9,2	23,0	19,3	19,3	11,5	29,3	23,3	17,0
	120 mm	12,0	9,6	24,0	20,0	20,0	12,0	30,0	24,0	18,0
WLL		1	0,8	2	1,7	1,7	1	2,8	2,1	1,6
WLL		1				1	1	1,7	1,5	1

Sikkerhetsfaktor for nye fiberstropper er 1 : 1 WLL for fiberstropper av polyester (PE) gjelder for arbeidstemperatur mellom -80°C og +100°C.
Stropp farges, skarp kante og utvalgte størrelser. Verktøy er utvalgte, de produsentens egne anbefalinger kan variere pga. tilfeller i produksjon.



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0700101>