Brannslange, storz C-kobling - Guardman

Art.nr.: 0860391

Guardman brannslange med Storz Ckobling i messing er utviklet for krevende bruksområder innen industri, oljesektor og brannvesen. Slangen kombinerer høy slitestyrke, lang levetid og sikker tilkobling, og leverer pålitelig ytelse under tøffe forhold.



Guardman er en anerkjent type 3 brannslange med ekstern elastomerisk coating, opprinnelig kjent som Armtex, og har satt standarden for brannslanger globalt siden 1960tallet. Slangen er produsert med sirkulær vev og både innvendig og utvendig belegg av nitril/PVCgummi, noe som gir minst fem ganger lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle tekstilslanger.

Brannslangen leveres med Storz Ckoblinger i messing, som sikrer rask, sikker og robust tilkobling i operative situasjoner. Konstruksjonen gir høy motstand mot slitasje, kinking og punktering, samtidig som slangen er fleksibel, enkel å rulle ut og lett å lagre. Hver slange er kvalitetskontrollert og lekkasjetestet for å sikre driftssikker bruk i krevende miljøer.

Egenskaper:

- Storz Ckoblinger i messing
- Høyt sprengtrykk
- Høy andel nitrilgummi
- Lang levetid og høy slitestyrke
- Enkel å deployere og lagre
- Svært god motstand mot slitasje, kinking og punktering
- Grundig kvalitetskontroll og lekkasjetesting
- Produsert av materialer med høy kvalitet

Standarder og samsvar:

- NS 4016/18
- BS 6391
- DIN 14811
- NEN 2242
- Bureau Veritas – Rules for the Classification of Steel Ships
- SOLAS 74 Convention (Reg. II2/10, X/3)
- IMO Res. MSC.36(63) og MSC.97(73)
- EN 14540:2014

Lengde	15.0 mtr
Diameter (tommer)	2"
Min. temp.	-30°C
Max. temp.	+60°C
Varemerke	Guardman
HS kode	40094200
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0860391