

# Strut profile 80x80L 6 mtr

Art.nr.: 2401-3842529347

Kraftig aluminiumsprofil fra Rexroth for maksimal styrke og stabilitet. Perfekt for store modulære konstruksjoner, rammer og tunge industrielle applikasjoner. Leveres i lengde på 6070 mm.

Rexroth strut profil 80x80L er laget av naturanodisert aluminium og gir høy styrke og fleksibilitet. Profilen har spor for enkel montering av tilbehør og komponenter, og er ideell for rammebygging, maskinbygging og tunge konstruksjoner. Dimensjoner: 80x80 mm. Lengde: 6070 mm. Materiale: Aluminium.



Farge	Natural
Materiale	Aluminium, anodisert
Modul serie (størrelse)	40 mm
Tverrsnitt	80x80L
Profilspor	10.0
Åpne spor	8.0
Profiltype	Standard
Dimensjon	80x80
ESD	true
Arealmoment av treghet i y-retning (Iy)	132.1 cm
Motstandsmoment i y-retning (Wy)	33.0 cm <sup>3</sup>
Arealmoment av treghet i x-retning (Ix)	132.1 cm
Torsjonsmotstandsmoment (Wt)	17.2 cm <sup>3</sup>
Motstandsmoment i x-retning (Wx)	33.0 cm <sup>3</sup>
Torsjonsmoment av treghet (It)	59.8 cm
Lengde (L)	6070 mm
Masse (m)	4.9 kg/m
Profil overflate areal (A)	18.2 cm <sup>2</sup>
Varemerke	rexroth
HS kode	76042100
COO	NLD
Salgsenhet	STK


Hovedforpakning (stk)

6



**80x80L**

A = 18,2 cm<sup>2</sup>  
I<sub>x</sub> = 132,1 cm<sup>4</sup>  
I<sub>y</sub> = 132,1 cm<sup>4</sup>  
W<sub>x</sub> = 33,0 cm<sup>3</sup>  
W<sub>y</sub> = 33,0 cm<sup>3</sup>  
I<sub>t</sub> = 59,8 cm<sup>4</sup>  
W<sub>t</sub> = 17,2 cm<sup>3</sup>  
m = 4,9 kg/m



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=2401-3842529347>