

# Strut profile 30x30 6 mtr

Art.nr.: 2401-3842990720

Robust aluminiumsprofil fra Rexroth med høy presisjon. Perfekt for modulære konstruksjoner, rammer og industrielle applikasjoner. Leveres i 6 meters lengde for større prosjekter.


Rexroth strut profil 30x30 mm er laget av naturanodisert aluminium og gir optimal styrke og fleksibilitet. Profilen har spor for enkel montering av tilbehør og komponenter, og er ideell for rammebygging og maskinbygging. Dimensjoner: 30x30 mm. Lengde: 6000 mm. Materiale: Aluminium.



Modul serie (størrelse)	30 mm
Profiltype	Standard
Torsjonsmotstandsmoment (Wt)	0.33 cm <sup>3</sup>
Profil overflate areal (A)	3.1 cm <sup>2</sup>
Masse (m)	0.9 kg/m
Lengde (L)	6000 mm
Dimensjon	30x30
Tverrsnitt	30x30
Profilspor	8.0
Torsjonsmoment av treghet (It)	0.29 cm
Åpne spor	4.0
Arealmoment av treghet i x-retning (Ix)	2.8 cm
Arealmoment av treghet i y-retning (Iy)	2.8 cm
Motstandsmoment i x-retning (Wx)	1.8 cm <sup>3</sup>
Motstandsmoment i y-retning (Wy)	1.8 cm <sup>3</sup>
Farge	Natural
Materiale	Aluminium, anodisert
Varemerke	rexroth
HS kode	0
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	20

**30x30**

A = 3,1 cm<sup>2</sup>  
I<sub>x</sub> = 2,8 cm<sup>4</sup>  
I<sub>y</sub> = 2,8 cm<sup>4</sup>  
W<sub>x</sub> = 1,8 cm<sup>3</sup>  
W<sub>y</sub> = 1,8 cm<sup>3</sup>  
I<sub>t</sub> = 0,29 cm<sup>4</sup>  
W<sub>t</sub> = 0,33 cm<sup>3</sup>  
m = 0,9 kg/m



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=2401-3842990720>