

Brannslange - Guardman

Guardman er en robust og pålitelig brannslange utviklet for krevende miljøer innen industri, oljesektor og brannvesen. Med sin unike konstruksjon og elastomeriske yttermantel leverer slangen høy slitestyrke, lang levetid og trygg ytelse – selv under ekstreme forhold.

Guardman er en type 3 brannslange med ekstern elastomerisk coating, opprinnelig kjent som Armtex, og har satt standarden for brannslanger globalt siden 1960-tallet. Slangen er produsert med sirkulær vev og både innvendig og utvendig belegg av nitril/PVCgummi, noe som gir opptil fem ganger lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle tekstilslanger.

Konstruksjonen gir høy motstand mot slitasje, kinking og punktering, samtidig som slangen forblir fleksibel og enkel å håndtere. Guardman er grundig kvalitetskontrollert og lekkasjetestet, og er utviklet for sikker og effektiv bruk i krevende operasjoner.



Egenskaper:

- Høyt spengtrykk
- Høy andel nitrilgummi
- Lang levetid og høy driftssikkerhet
- Enkel å rulle ut, bruke og lagre
- Svært god motstand mot slitasje, kinking og punktering
- Produsert av materialer med høy kvalitet

Standarder og godkjenninger:

- NS 4016/18
- BS 6391
- DIN 14811
- NEN 2242
- Bureau Veritas – Rules for the Classification of Steel Ships
- SOLAS 74 Convention (Reg. II/2/10, X/3)
- IMO Res. MSC.36(63) og MSC.97(73)
- EN 14540:2014

Min. temp. -30°C

Max. temp. +60°C



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0860300VM>