

Strut profile 20x40 3mtr

Art.nr.: 2401-3842992891

Robust og lett aluminiumprofil fra rexroth med 6 mm spor, perfekt for lette konstruksjoner som støtter, laboratorieinnredning og kapslinger. Profilen 20x40 gir høy stabilitet og er ideell for forsterkning i ulike byggeløsninger.

REXROTH struprofil 20x40 mm med 6 mm spor er designet for fleksible og lette konstruksjoner. Profilene 20x40 og 20x60 er spesielt godt egnet til forsterkning, mens varianten 20x40x40 passer til bygging av utstillingskap, fløyrack og kapslinger. Leveres i lengde på 3 meter.



[CAD](#)

Farge	Natural
Materiale	Aluminium, anodisert
Varemerke	rexroth
HS kode	76042100
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	24
Modul serie (størrelse)	20 mm
Profiltype	Standard
Torsjonsmotstandsmoment (Wt)	0.91 cm ³
Profil overflate areal (A)	2.9 cm ²
Masse (m)	0.8 kg/m
Lengde (L)	3000 mm
Dimensjon	20x40
Tverrsnitt	20x40
Profilspor	6
Torsjonsmoment av treghet (It)	0.68 cm
Åpne spor	6
Arealmoment av treghet i x-retning (Ix)	4.6 cm
Arealmoment av treghet i y-retning (Iy)	1.2 cm
Motstandsmoment i x-retning (Wx)	2.5 cm ³
Motstandsmoment i y-retning	

(wy)


1.4 cm³



20x40

A = 2,9 cm²
I_x = 4,6 cm⁴
I_y = 1,2 cm⁴
W_x = 2,5 cm³
W_y = 1,4 cm³
I_t = 0,68 cm⁴
W_t = 0,91 cm³
m = 0,8 kg/m

10074



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=2401-3842992891>