

Hydraulikkolje – Shell Tellus S2 VX 22

Art.nr.: 0541204

Shell Tellus S2 VX 22 er en premium hydraulikkvæske basert på Gruppe II-baseoljer, utviklet for å levere pålitelig ytelse, effektiv drift og lang komponentlevetid under krevende forhold. Med høy viskositetsindeks og fremragende slitasjebeskyttelse er den spesielt godt egnet for mobile hydraulikksystemer, marine applikasjoner og industrielle anlegg som opererer i et bredt temperaturområde.

Shell Tellus S2 VX 22 er en avansert hydraulikkvæske som gir høy beskyttelse mot slitasje, oksidasjon og nedbrytning, samtidig som den opprettholder optimal viskositet under varierende driftstemperaturer. Formuleringen basert på høykvalitets Gruppe II-baseoljer bidrar til forlenget oljelevetid og reduserte vedlikeholdskostnader.

Den høye viskositetsindeksen sikrer stabil ytelse både ved lave og høye temperaturer, noe som gjør væsken ideell for utendørs mobile hydrauliske systemer og krevende industrielle miljøer. Produktet har gode filtreringsegenskaper, effektiv luftutskillelse, utmerket vannseparasjon og skumdempende egenskaper som bidrar til stabil og effektiv drift av hydraulikksystemet.

Shell Tellus S2 VX 22 bidrar også til å redusere risikoen for kavitasjon og beskytter komponenter mot slitasje selv under høye belastninger og trykk.

Bruksområder

- Mobile hydrauliske systemer
- Anleggsmaskiner og entreprenørutstyr
- Industrielle hydraulikkanlegg
- Presisjonshydraulikksystemer
- Marine hydraulikksystemer
- Utstyr som opererer under store temperatursvingninger
- Hydrauliske systemer som krever ISO HV-væsker

Spesifikasjoner og godkjenninger

- ISO 11158 (HV-væsker)
- DIN 51524 Part 3 (HVLP)
- ASTM D6158 (HV-væsker)



Innhold	209.0 L
HS kode	27101981
COO	DEU
Salgsenhet	FAT
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0541204>