

# 542Flensetetting - Loctite 518

Art.nr.: 0545126

Dette allsidige, semifleksible, anaerobt herdende pakningsproduktet er ideelt for tetting av tettpassende, stive maskinflenser laget av aluminium, jern eller stål.

LOCTITE® 518 er en universell, primerfri, semifleksibel, form-in-place anaerob flensetetting. Den herder – selv i nærvær av mindre overflateforurensninger – for å tette tettpassende skjøter mellom stive metallflenser, og vil følge mindre bevegelser i flensen. Den gir motstand mot lavt trykk umiddelbart etter montering av flenser og er spesielt egnet for bruk på aluminiumsunderlag der man trenger svært god fleksibilitet. Typiske bruksområder er som form-in-place pakning for pumper, termostater, kompressorer, girkasser og akseldeksler. Den fungerer ikke bare på aktive metaller (f.eks. mykt stål), men også på passive materialer som aluminium med lavt kobberinnhold. Den tåler spaltebredder opp til 0,25 mm.



- Semifleksibel, medium-sterk anaerob flenspakning
- For aktive og passive stive metallflenser
- Herder selv ved mindre overflateforurensning
- Tilpasser seg ujevnheter i flenseflater og spalter opp til 0,25 mm
- Gel-aktig konsistens
- Tetter umiddelbart mot lavt trykk
- Reduserer lagerkostnader – ingen behov for stort lager av utskårne pakninger
- Motstår høyt trykk når den er fullherdet
- Ingen kompresjonstap eller feiljusterte pakninger
- Enkel å automatisere
- Reduserer prosesskostnader – eliminerer manuell montering av konvensjonelle pakninger
- NSF P1 Reg. Nr. 123758

Farge	Rød
Innhold	50 ml
Varemerke	Loctite
HS kode	0
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0545126>