

Gjengetettingsmiddel - Loctite 542

Mediumsterk, hurtigherdende gjengeforsegling utviklet for låsing og tetting av fin-gjengede metallrør og fittings, som vanligvis brukes i hydrauliske og pneumatiske rørsystemer. Egnert for væskefiltreringssystemer.

Når du trenger en hurtigherdende tetningsmasse for dine fin-gjengede metallrør og fittings, er LOCTITE® 542 et utmerket valg. Dette mediumsterke limet låser og tetter gjengede metallforbindelser mot vibrasjonsløsning og er motstandsdyktig mot drivstoff, olje, kjølevæsker og hydrauliske væsker. Dets tiksotrope natur betyr at du kan forvente mindre migrasjon av produktet etter påføring. Inneholder ingen fyllstoffer eller partikler som kan tette eller forurense væskefiltreringssystemer.

- Ideell for fine gjenger i hydrauliske, pneumatiske og generelle fittings
- Umiddelbar tetting mot lavt trykk
- Motstandsdyktig mot drivstoff, olje, kjølevæsker og hydrauliske væsker
- DVGW-godkjenning (EN 751-1): NG-5146AR0855
- Inneholder ingen partikler eller fyllstoffer som kan tette systemet



Farge	Brun
Løsrivingsmoment	15.0 Nm
Max. gjengestørrelse	M26
HS kode	35061000
COO	IRL
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	12



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0545134VM>