

Neoprengummi på rull

Neoprengummi på rull laget av CR-SBR, utviklet for applikasjoner som krever moderat motstand mot vær, ozon og kjemikalier. Materialet opprettholder stabile mekaniske egenskaper og forringes ikke av oljer og grease på samme måte som naturgummi. Tilgjengelig i flere tykkelser for ulike bruksområder.

Neoprengummi på rull laget av CR-SBR, utviklet for applikasjoner som krever moderat motstand mot vær, ozon og kjemikalier. Materialet opprettholder stabile mekaniske egenskaper og forringes ikke av oljer og grease på samme måte som naturgummi. Tilgjengelig i flere tykkelser for ulike bruksområder.



Tekniske data:

- Hardhet: 65±5 Shore A (ISO 76191)
- Densitet: ~1,40 g/cm³ (ISO 11831)
- Strekkfasthet: 6 N/mm² (ISO 37 type 2)
- Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37 type 2)
- Kompresjonssett: 40 % etter 22 t / +70°C (DIN ISO 815)
- Aldring (ISO 188, 70 t / 70°C): +7 Shore A / -15 % styrke / -25 % elongasjon



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=1030091VM>