

# Neoprengummi, metervare

Neoprengummi tilgjengelig som metervare for fleksible løsninger innen industri, verksted og tekniske installasjoner. Materialet tilbyr moderat motstand mot vær, ozon og kjemikalier, og holder stabile egenskaper i et bredt temperaturområde. Selges metervis i ulike tykkelser for å passe alt fra tetninger og beskyttelse til tekniske matter.

Denne neoprengummien (CRSBR, svovelvulkanisert) leveres som rotacure-pressede ruller og er konstruert for bruk i industrielle og tekniske miljøer. Materialet tilbyr moderat motstand mot ozon, vær, syrer og sterke baser, samt en stabil ytelse innenfor et arbeidstemperaturområde på  $-30^{\circ}\text{C}$  til  $+70^{\circ}\text{C}$  (kortvarig opptil  $+90^{\circ}\text{C}$ ).

Gummien er SVHCfri og følger WDKretningslinje 2201:202010. Den er ikke motstandsdyktig mot olje, drivstoff eller slipende miljøer, men egner seg godt til tetninger, beskyttelsesmatter og lettere tekniske applikasjoner der generell motstandsdyktighet og fleksibilitet kreves.

## Tekniske data:

- Hardhet:  $65\pm 5$  Shore A (ISO 76191)
- Densitet:  $\sim 1,40$  g/cm<sup>3</sup> (ISO 11831)
- Strekkfasthet: 6 N/mm<sup>2</sup> (ISO 37 type 2)
- Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37 type 2)
- Kompresjonssett: 40 % etter 22 t /  $+70^{\circ}\text{C}$  (DIN ISO 815)
- Aldring (ISO 188, 70 t /  $70^{\circ}\text{C}$ ): +7 Shore A / -15 % styrke / -25 % elongasjon



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=1030101VM>