

# Høytrykksvasker – Nilfisk MC 4M-150/620 XT

## 220/1/60/15 EXPT

NILFISK

Art.nr.: 7001527

Nilfisk MC 4M150/620 XT er utviklet for lettere rengjøringsoppgaver og er et ideelt valg for mindre og mellomstore landbruk, byggefirmaer, verksteder og bilutleiefirmaer. Med støysvak motorpumpeenhet, høy rengjøringseffekt og brukervennlige funksjoner egner den seg også godt til bruk i offentlige institusjoner.

Nilfisk MC 4M150/620 XT kombinerer robust konstruksjon med høy effektivitet og lavt støynivå. Den kraftige motorpumpeenheten arbeider ved 1750 o/min og leverer et arbeidstrykk på opptil 150 bar, med vannmengde på opptil 620 l/t. Dette gir rask og effektiv rengjøring, samtidig som økt dysetrykk kan redusere rengjøringstiden med opptil 15–20 % og dermed senke driftskostnadene.

Maskinen er utstyrt med messingtoppstykke og tre keramisk belagte stempler som sikrer høy slitestyrke og lang levetid. Nivåglass for olje og tank med smart tømme-/fyllefunksjon gjør det enkelt å overvåke og vedlikeholde pumpen. Avtagbart kabinett gir lett tilgang ved service og reduserer vedlikeholdstiden gjennom hele maskinens levetid.

Den nye skumsprayeren genererer et tykt og effektivt skum som sitter lenge på overflaten og effektivt løser fett, olje og inngrodd smuss. Maskinen har ingen intern injektor for rengjøringsmiddel, noe som reduserer energitap og gir høyere dysetrykk og bedre rengjøringseffekt.

XTmodellen leveres med slangetrommel med 15 m slange og 4illanse. Innovativ pistolgrepholder beskytter pistolgrepet under transport og oppbevaring, mens dreibar kabelkrok gjør håndtering av strømkabel enkel. Store 250 mm hjul og løftestang i aluminium sikrer god mobilitet, også på ujevnt underlag og i trapper.

### Egenskaper:

- Messingtoppstykker
- 3 keramisk belagte stempler
- Direkte start/stopp
- Oljemåler utenpå deksel
- Skum sprayer
- Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter
- Slangetrommel med lås
- 4illanse
- Innovativ pistolgrepholder
- Svingbar kabelkrok
- Store 250 mm hjul
- Løftestang i aluminium
- Kompakt og robust design

### Tekniske spesifikasjoner:

- Pumpetrykk: 150 bar / 15 MPa
- Vaskekraft: 2,8 kg
- Vannmengde: 620 l/t (maks) / 560 l/t (IEC)
- Maks inntakstemperatur: 60 °C
- Pumpehastighet: 1750 o/min
- Effektforsbruk: 3,0 kW
- Spenning: 220 V / 1~ / 60 Hz / 14,2 A
- Elkabel: 5 m
- Sugehøyde: 0,5 m
- Dysestørrelse: 0340
- Anbefalt gjennomsnittlig bruk per dag: 4 timer



Lengde	382 mm
Bredde	382 mm
Høyde	1017 mm
Vekt	41 kg
Maksimalt trykk	150 bar
Spenning	230 Volt/V
HS kode	84243008
COO	HUN
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=7001527>