

Kaldtvannsvasker, stasjonær – Nilfisk SC UNO NILFISK

8P-180/2000 440/3/60 EXPT

Art.nr.: 1149160

Nilfisk SC UNO 8P180/2000 er en profesjonell, stasjonær kaldtvannsvasker utviklet for krevende rengjøringsoppgaver i industri, landbruk og næringsmiddelproduksjon. Med høy vannmengde, robust pumpe med keramiske stempler og stillegående skumkabinett leverer den høy ytelse, lang levetid og effektiv drift i faste installasjoner.

Nilfisk SC UNO 8P180/2000 er en del av SC UNOserien av stasjonære høytrykksvaskeanlegg, konstruert for fleksibel og kontinuerlig rengjøring i profesjonelle miljøer. Maskinen leverer et arbeidstrykk på opptil 180 bar kombinert med en høy vannmengde på opptil 2000 l/t, noe som gir svært effektiv fjerning av smuss, fett og produksjonsrester.

Maskinen er utstyrt med en kraftig NA6motorpumpeenhet med 4 keramiske stempler og lavt turtall, som gir høy driftssikkerhet og lang levetid. Det robuste stålchassiset og skumkabinettet (EPP) bidrar til støysvak drift og oppfyller strenge hygienekrav, blant annet innen næringsmiddel og farmasøytisk industri.

SC UNO 8P har integrert intelligent pumpeovervåking, varselampe for lav oljestand, serviceindikator og timeteller som standard. Automatisk start/stopp og trykkaktivert drift reduserer energiforbruk og slitasje. Maskinen kan monteres på vegg og tilpasses med et bredt utvalg ekstrautstyr, inkludert slangetrommel, fjernbetjening, vanntank og rengjøringsmiddelløsninger.

Dette gjør SC UNO 8P180/2000 til et ideelt valg for faste vaskestasjoner i blant annet landbruk, industri, produksjonslinjer, skipsfart, bilvaskehaller og verksteder.

Egenskaper:

- Stasjonær kaldtvannsvasker for profesjonell bruk
- NA6pumpe med 4 keramiske stempler
- Robust stålchassis og ramme
- Skumkabinett (EPP) for støysvak drift og høy hygiene
- Intelligent pumpeovervåking
- Varslingssystem for lav oljestand
- Timeteller og serviceindikator
- Automatisk start/stopp
- Trykkaktivert drift
- Kan monteres på vegg
- Kan skreddersys med omfattende tilbehør

Tekniske spesifikasjoner:

- Pumpetrykk: 180 bar / 18 MPa
- Vannmengde: 2000 l/t (maks) / 1800 l/t (IEC)
- Vaskekraft: 9,8 kg
- Pumpehastighet: 1750 o/min
- Energibruk: 12 kW
- Spenning/fase/frekvens/strøm: 440 V / 3~ / 60 Hz / 21 A
- Maks inntakstemperatur: 80 °C
- Keramiske stempler: 4 stk
- Elkabel: 5 m



Lengde	355 mm
Bredde	860 mm
Høyde	560 mm
Vekt	91 kg
HS kode	0
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	1



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=1149160>