

Brannslukningsapparat, CO, 5 kg

Art.nr.: 0860515

Høykvalitets kullsyreslukker utviklet for effektiv slukking av brann i væsker, gasser og elektriske anlegg. CO-slukkemiddelet etterlater ingen slukkerester eller sekundærskader, noe som gjør apparatet spesielt godt egnet for miljøer med følsomt utstyr.

Et profesjonelt slukkeapparat designet for sikker og effektiv håndtering av brann i brannklasse B samt elektriske installasjoner. Slukkeren benytter kullsyre (CO), en fargeløs, ikke-elektrisk ledende gass som fjerner oksygenet rundt brannen og bidrar til kjøling av brannområdet.

Den restfrie slukkingen gjør apparatet ideelt for bruk på storkjøkken, gatekjøkken, laboratorier, finmekanisk industri, verksteder, datarom og elektriske anlegg hvor rengjøring etter slukking bør begrenses.

Apparatet er produsert med en sømløs trykkbeholder i aluminium og er overflatebehandlet med værbestandig polyesterlakk uten miljøskadelige stoffer. Det integrerte snørøret gir optimal fordeling av kullsyresnøen for effektiv slukkeeffekt.

Godkjent i henhold til NS-EN3 og er merket for maritim bruk.

Egenskaper:

- CO (kullsyre) brannslukningsapparat
- Fyllmengde: 5 kg
- Slukkeklasse: 89B
- Egnet for brann i væsker, gasser og elektriske anlegg
- Restfri slukking uten sekundærskader
- Integrert snørør for effektiv fordeling av CO
- Sømløs trykkbeholder i aluminium
- Værbestandig polyesterlakk
- Arbeidstemperatur: -30 °C til +60 °C
- Godkjent etter NS-EN3
- Rattmerket (MED)
- Godkjent for maritim bruk



HS kode	84241000
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0860515>