

# Epoxylim - Gorilla

Art.nr.: 0543310

Sterkt, raskt og enkelt – Gorilla Epoxylim gir en krystallklar, slitesterk binding på bare minutter. Perfekt for reparasjoner og krevende oppgaver.

Gorilla Epoxylim er et kraftig 2komponentlim som gir ekstremt høy styrke og en permanent, holdbar binding. Limet består av harpiks og herder som blandes i like deler og aktiveres ved bruk, noe som sikrer en sterk og pålitelig sammenføyning.

Produktet herder raskt, med ca. 5 minutters arbeidstid, og gir en krystallklar finish som gjør det ideelt også for synlige reparasjoner som glass. Det fyller sprekker og ujevnheter og kan brukes på både plane og vertikale flater.

Gorilla Epoxylim gir en vanntett binding som tåler moderat eksponering for fukt og temperaturer fra -23 °C til +82 °C etter herding.

Limet fester effektivt på en rekke materialer som metall, tre, keramikk, glass og plast, og leveres med praktisk sprøyte, blandingstrau og spatel for enkel bruk.

## Egenskaper:

- 2komponent epoksylin med svært høy styrke
- Herdetid: ca. 5 minutter arbeidstid
- Krystallklar finish etter herding
- Fyller sprekker og ujevnheter
- Vanntett og slitesterk binding
- Temperaturbestandighet: -23 °C til +82 °C
- Egnet for mange materialer: metall, tre, plast, keramikk, glass m.m.
- Enkel påføring med medfølgende blandevertøy

## Begrensninger:

- Anbefales ikke på polyetylen (PE), polypropylen (PP) eller lignende
- Påføringstemperatur: +10 °C til +37 °C



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Innhold               | 25 ml    |
| Min. temp.            | +10°C    |
| Max. temp.            | +37°C    |
| Varemerke             | Gorilla  |
| HS kode               | 35061009 |
| COO                   | USA      |
| Salgsenhet            | STK      |
| Hovedforpakning (stk) | 6        |



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0543310>