

Smørepasta – Molykote® P3700

Art.nr.: 0541585

Høyren anti-seize pasta for ekstreme temperaturer. Gir pålitelig montering, lav friksjon og langvarig beskyttelse – selv under krevende forhold.

Molykote® P3700 AntiSeize Paste er en høyren smørepasta utviklet for gjengede forbindelser som utsettes for svært høye temperaturer. Produktet gir kontrollert og stabil friksjon under montering, noe som sikrer korrekt tiltrekningsmoment og jevn belastning på bolter og forbindelser.

Pastaen har svært gode anti-seize egenskaper og gjør det mulig å demontere skruer og forbindelser selv etter lang tids eksponering for høye temperaturer. Den er spesielt utviklet for bruk på kromholdige legeringer og rustfritt stål, hvor den også hindrer dannelse av farlig heksavalent krom (Cr(VI)) ved temperaturer over 300 °C.

Produktet har et bredt temperaturområde fra -30 °C til +900 °C og er et mer miljø- og helsevennlig alternativ til tradisjonelle anti-seize pastaer. Det er fritt for bly, nikkel, svovel, klor og fluor, og er ikke faremerket.

Molykote® P3700 er ideell for bruk i høytemperaturmiljøer som turbiner, eksosanlegg og industrielt utstyr, hvor det stilles høye krav til driftssikkerhet og vedlikehold.

Egenskaper:

- Anti-seize pasta med høy renhetsgrad
- Stabil friksjon for korrekt tiltrekning
- Forhindrer fastbrenning og muliggjør enkel demontering
- Temperaturområde: -30 °C til +900 °C
- Reduserer dannelse av Cr(VI) ved høye temperaturer
- Egnet for rustfritt stål og høytemperatur-legeringer
- Fri for bly, nikkel, svovel, klor og fluor
- Miljø- og helsevennlig (ingen faremerking)

Bruksområder:

- Gass- og damp turbiner
- Turboladere og eksosanlegg
- Gjengede forbindelser i høytemperaturmiljøer
- Industrielt utstyr med rustfritt stål og spesiallegeringer



Vekt	500 g
Min. temp.	-30°C
Max. temp.	+900°C
Varemerke	Molykote®
HS kode	0
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0541585>