

Fluid Film Liquid AR

Fluid Film Liquid AR er et slitesterkt, lanolinbasert mykfett som gir ekstra sterk og langvarig korrosjonsbeskyttelse. Ideell for krevende miljøer, understellsbehandling og industribruk.

Fluid Film Liquid AR er et korrosjonsbeskyttende mykfett basert på lanolin. Produktet har en tykkelse mellom Fluid Film NAS og Gel BN, og er lett å påføre med pensel, rulle eller airless sprøyte.

Det er spesielt utviklet for bruk i krevende miljøer, blant annet innen industri og maritime applikasjoner som ballasttanker. Den tykke og slitesterke filmen gir svært god beskyttelse mot fukt, salt og mekanisk slitasje.



Liquid AR brukes blant annet til:

- Beskyttelse av wirer og stålkabler
- Vedlikehold i industri og offshore
- Flyvedlikehold
- Langtidslagring og transportbeskyttelse

For bil og understell: Fluid Film Liquid AR blir stadig mer brukt til understellsbehandling fordi den gir en mer slitesterk overflate enn tynnere produkter. Den egner seg spesielt godt i områder med høy belastning og vannsprut, som hjulhus og utsatte deler av understellet.

For best resultat kan:

- NAS brukes først som penetrerende base (må herde/trekke inn i 1–2 måneder før påføring av AR)
- Liquid AR påføres som toppstrøk der beskyttelsesbehovet er størst
- Alternativt kan AR påføres først og etterfølges av NAS

Fordeler:

- Tykk og slitesterk korrosjonsbeskyttelse
- Lanolinbasert og langvarig effekt
- God ved høy slitasje og ekstreme forhold
- Mindre lukt enn NAS og Gel BN
- Lett å påføre med pensel, rulle eller sprøyte



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0520015VM>