Korrosjonsbeskytter - LOCTITE® SF 7505

Art.nr.: 0545265



LOCTITE® SF 7505 stopper effektivt rust og beskytter metalloverflater, samtidig som den fungerer som primer for videre behandling.

LOCTITE® SF 7505 er en vannbasert, syntetisk lateksbehandling utviklet for å stoppe videre rustdannelse på metalloverflater. Produktet påføres direkte på rustet metall og danner en beskyttende film som stabiliserer overflaten og fungerer som en primer for etterfølgende overflatebehandling.

Den hurtigtørkende formuleringen gjør produktet enkelt og effektivt å bruke i både vedlikehold og produksjon. LOCTITE® SF 7505 kan påføres med pensel, rulle eller svamp, noe som gir fleksibilitet i ulike arbeidsmiljøer.

Produktet tåler kontinuerlig temperatur opp til 90 °C, og opptil 120 °C i kortere perioder, noe som gjør det egnet for industrielle applikasjoner med moderat varmepåvirkning.

Typiske bruksområder inkluderer rør, ventiler, fittings og installasjoner i raffinerier, kraftverk, tanker og varme-/kjøleanlegg.

Egenskaper:

- Stopper rust og hindrer videre korrosjon
- Fungerer som primer for toppstrøk
- Hurtigtørkende
- Vannbasert formulering
- Enkel påføring (pensel, rulle eller svamp)
- Temperaturbestandighet: opptil 90 °C kontinuerlig (120 °C kortvarig)
- Farge: Melkehvit (tørker til beskyttende overflate)

Bruksområder:

- Rør og ventiler
- Industrielle installasjoner
- Tanker og fittings
- Varme- og kjøleanlegg

Innhold	1.0 L
Varemerke	LOCTITE®
HS kode	32091000
COO	DEU
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0545265