

# Universalspray - Omega 636

Art.nr.: 0531028

Omega 636 er en allsidig vedlikeholdsolje kjent som «den flytende skiftenøkkel». Produktet smører, penetrerer, fortrenger vann, løser fastrustedede deler og beskytter mot rust i én og samme behandling. Ideell for vedlikehold av maskiner, utstyr og metalloverflater i krevende miljøer.

Omega 636 Jamaican Base er en profesjonell universalspray og vedlikeholdsolje utviklet for smøring, rustbeskyttelse og fuktfortrengning. Produktet inneholder ren Jamaican pimento-olje, som gir langvarig beskyttelse av metalloverflater og komponenter.

Med sin unike 5-i-1-funksjon virker Omega 636 som smøremiddel, penetrerende olje, vannfortrenger, rustløser og korrosjonsbeskyttelse. Den trenger raskt inn i rust, korrosjon og fuktighet, løser fastsittende bolter, muttere og mekaniske deler, samtidig som den etterlater en tynn beskyttende film som reduserer risikoen for ny rustdannelse.

Produktet kan benyttes på alle typer maskiner, verktøy og utstyr, både innendørs og utendørs. Det er også velegnet som midlertidig korrosjonsbeskyttelse før permanent overflatebehandling eller lagring.



## Egenskaper og fordeler

- 5-i-1 vedlikeholdsolje
- Smører bevegelige deler effektivt
- Penetrerer og løser fastrustedede komponenter
- Fortrenger vann og fuktighet
- Hindrer rust og korrosjon
- Inneholder Jamaican pimento-olje for langvarig beskyttelse
- Etterlater en beskyttende film på metalloverflater
- Kan påføres med spray, kost, rulle eller neddypping
- Krever ingen blanding eller overflateforbehandling
- Egnet for industri, verksted, transport, marine miljøer og vedlikehold

## Bruksområder

- Løsning av rustne bolter, muttere og skruer
- Smøring av mekaniske komponenter
- Beskyttelse av verktøy og smådeler
- Konservering ved lagring og transport
- Fuktbeskyttelse av utstyr utendørs
- Beskyttelse av nylig maskinerte metalldele
- Generell rustforebygging og vedlikehold

## Tekniske data

- Flammepunkt (COC): 67°C
- Flytepunkt: -17°C
- Relativ densitet ved 15°C: 0,843 kg/l
- Løselighet i vann: Pass
- Viskositet: 6–8 cSt ved 40°C

|         |          |
|---------|----------|
| Innhold | 500.0 ml |
|---------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| HS kode | 34039900 |
|---------|----------|

|     |     |
|-----|-----|
| COO | KOR |
|-----|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Salgsenhet            | STK |
| Hovedforpakning (stk) | 12  |



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0531028>