

Luftverktøyolje - AIRTOIL 15

Art.nr.: 0541120

AIRTOIL 15 er en høyrenset, fargeløs hvitolje basert på mineralolje uten tilsetningsstoffer. Den er spesielt utviklet for luft- og tåkesmøring av roterende verktøy og applikasjoner der høy renhet, luktfrihet og beskyttelse mot misfarging er viktig.

AIRTOIL 15 er en ren mineraloljebasert hvitolje med ISO VG 15 viskositet. Produktet er utviklet for bruk i luftverktøy, tåkesmøresystemer og andre industrielle applikasjoner hvor det stilles høye krav til renhet og produktkvalitet.

Den fargeløse og luktfrie formuleringen gjør oljen ideell i produksjonsmiljøer hvor man ønsker å unngå misfarging av produkter eller forurensning fra oljesprut. AIRTOIL 15 har god kjemisk og termisk stabilitet, noe som bidrar til pålitelig smøring og lang levetid på utstyret.

Oljen oppfyller amerikanske krav til hvitoljer for næringsmiddelindustrien og brukes også som mykgjører innen kjemiteknisk industri.



Egenskaper og fordeler

- Fargeløs og luktfri hvitolje
- Basert på høyrenset mineralolje uten tilsetningsstoffer
- Egnet for luft- og tåkesmøring av roterende verktøy
- Forhindrer misfarging av produkter og overflater
- God kjemisk stabilitet
- God termisk stabilitet
- Høy renhetsgrad
- Oppfyller amerikanske krav til hvitolje for næringsmiddelindustrien
- Velegnet for industrielle miljøer med strenge renhetskrav

Tekniske data

- ISO VG: 15
- Viskositet ved 40°C: 15 mm²/s
- Viskositet ved 100°C: 3,7 mm²/s
- Tetthet ved 15°C: 849 kg/m³
- Flammepunkt (COC): 182°C
- Flammtemperatur: 198°C
- Laveste flytetemperatur: -9°C
- Anbefalt lagringstemperatur: 5°C til 15°C

Klassifisering: EU-forordning (EF) nr. 1272/2008: Asp. Tox. 1; H304

Innhold	1.0 L
HS kode	27101985
COO	SWE
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0541120>