Polyester



Effektiv og brukervennlig tixotrop polyester utviklet for armering med glassfibermatte. Preakselerert for enklere bruk og raskere herdeprosess – ideell for reparasjoner og laminering der styrke og pålitelighet er viktig.

Denne tixotrope polyesteren er spesielt egnet for armering med glassfibermatte, og gir god kontroll ved påføring uten at produktet siger. Den er preakselerert, noe som gjør den enkel å blande og gir en effektiv herdeprosess.

Egenskaper:

- Tixotrop – god kontroll og minimal siging
- Preakselerert – enkel i bruk
- Optimal for glassfibermatte
- Slipbar etter ca. 3 timer

Bruksanvisning:

- Sørg for at underlag og temperatur er mellom 18–25°C
- Tilsett ca. 2 % herder og rør godt
- Påfør polyester og legg på glassfibermatten
- Press matten inn med pensel eller rulle til den er gjennomvåt og fri for luftbobler
- Gjenta til ønsket tykkelse
- Kan slipes etter ca. 3 timer

Annet:

- Selges uten herder
- Rengjøring: Aceton

Sikkerhet: Produktet inneholder kjemikalier – bruk må skje i henhold til gjeldende sikkerhetsrutiner. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0532001VM